

# Mini COLOR LabMaster 500

## Мини колор ЛабМастер 500

### Проявочная машина для цветной и черно-белой пленки

Компания Crowley представляет новейшую проявочную машину! MCL-500 – первая гибридная проявочная машина на рынке. Новый Mini COLOR LabMaster дает полный контроль над процессом проявки пленки. Действительно мультиформатная проявочная система: цвет, ч/б, 16 мм, 35 мм, 105 мм пленки. В стандартные функции входят: микропроцессорный модуль контроля температуры, цифровой модуль контроля скорости. Бак сделан из прочной нержавеющей стали и титана. Регулируемая скорость протяжки пленки – от 0 до 6.1 м/мин для черно-белой пленки и 0.6 м/мин для цветной пленки, позволяют достичь желаемой плотности пленки и оптимального качества. Отличное соотношение цена/производительность – передовые возможности, которые можно найти в более больших и дорогих проявочных машинах. Поднимите вашу производительность за значительно более низкую цену! Мы рады предложить вам самые лучшие и проверенные технологии.



### Технические характеристики

Тип пленки:	Черно-белая	Цветная
Процесс:	Стандартный, негатив	P5
Ширина пленки, мм:	16 / 35 / 105	16 / 35 / 105
Эксплуатация:	Не требует затемнения	Не требует затемнения
Производительность, м/мин: (регулируется)	0-6.1	0.6
Конструкция:	Нержавеющая сталь, титан	Нержавеющая сталь, титан
Электроснабжение:	115/120 В, 60 Гц, 20 А 220/240 В, 50Гц, 10 А	115/120 В, 60 Гц, 20 А 220/240 В, 50Гц, 10 А
Расход воды:	7.6 л/мин при давлении 1.1 кг/см <sup>2</sup>	7.6 л/мин при давлении 1.1 кг/см <sup>2</sup>
Сушка:	Сушка очищенным от пыли теплым воздухом	Сушка очищенным от пыли теплым воздухом
Натяжное устройство:	Катушка на 366 м (тонкая и стандартная пленка)	Катушка на 366 м (тонкая и стандартная пленка)
Габаритные размеры:	1041x495x1480 мм (ширина x длина x высота)	1041x495x1480 мм (ширина x длина x высота)
Рециркуляция / фильтрация:	Проявитель и фиксаж	Проявитель, отбеливатель и фиксаж
Резервуары для химикалий:	Емкость, л	Емкость, л
Проявка:	5.7	Проявка 5.7
Промывка:	5.7	Промывка 5.7
Фиксаж:	5.7	Отбеливание 5.7 Промывка 5.7
Противоточное мытье:	5.7	Фиксаж 5.7
Окончательная промывка:	5.7	Противоточное мытье 5.7 Окончательная промывка 5.7
Сушка:	-	Сушка -

**Стандартная поставка:** набор шлангов, управляемый водяной клапан, загрузочные и натяжные катушки на 366 м, кассета для пленки пригодная для работы при нормальном освещении, руководство пользователя с иллюстрированным перечнем деталей (книга и CD).

**Дополнительные принадлежности:** комплект запасных частей, модуль для извлечения серебра, загрузочное устройство для работы с пленкой при дневном свете, система подпитки водой с расходомером.